

Wymiana ogrodzenia zakładowego od strony północnej na terenie HCM

ROBOTY DROGOWE:

1. Demontaż górnej części ogrodzenia – ok. 150,0 mb
2. Wykonanie nowego ogrodzenia betonowego na wysokość 2,0 m – ok. 150,0 mb
3. Transport przeseł z ogrodzenia na złomowisko zakładowe ok. 1 km – 1 kpl.

UWAGI:

1. Wykonawca jest zobligowany do zapoznania się zakresem i miejscem prowadzenia robót przed złożeniem oferty (Wykonawca celem odbycia wizji powinien zabezpieczyć się w środki ochrony indywidualnej).
2. Wszystkie materiały i urządzenia do wykonania zadania dostarcza Wykonawca.
3. Materiał złomowy jest własnością HCM należy go wywieźć na składowisko zakładowe mieszczące się w odległości 1,0 km od prowadzonych robót.
4. Teren Huty Cynku musi być stale ogrodzony.
5. Szczegóły wykonania prac uzgodnić z inspektorem nadzoru PRI.

Sporządził: M. Kaczmarczyk

DZIAŁ REMONTÓW I INWESTYCJI
Inspektor Nadzoru Budowlanego

mgr inż. Marcin Kaczmarczyk