

Zakres remontu

W skład remontu wchodzi:

Naprawa fundamentu żelbetowego:

1. Skucie luźnych kawałków betonu z fundamentu – o objętości ca. 1,5 m³
2. Uzupełnienie brakującego zbrojenia o masie ca. 250 kg
3. Uzupełnienie ścian fundamentu zaprawami do napraw betonów o objętości ca. 1,5 m³

Uwagi:

- a. Gruz należy wywieźć, zutylizować i przekazać karty przekazania BDO. Odpady budowlane pochodzące z terenu HCM mogą zawierać metale ciężkie.
- b. Uzupełnienie brakującego zbrojenia należy wykonać ze stali A – III fi 16 mm po przez dospawanie do starego zbrojenia głównego.
- c. Prace odbywać się będą w strefie, gdzie okresowo może pojawiać się gaz po redukcyjny z wentylatora gazoszczelnego. Każdy pracownik musi być wyposażony w detektor wielogazowy w trakcie prac.
- d. W cenie należy przewidzieć odkopanie fundamentu na głębokość ok. 20 cm
- e. Do naprawy żelbetu należy użyć sytemu np. Atlas Betoner. System do naprawy uszkodzonych konstrukcji żelbetowych podlega akceptacji Inspektora Nadzoru.
- f. Prace odbywać się na czynnym zakładzie.
- g. Oferta powinna zawierać wszystkie prace początkowo – zakończeniowe.
- h. W cenie należy przewidzieć odkopanie fundamentu na około 20 cm.
- i. Do oferty należy dołączyć tabelę elementów cenowo twórczych.
- j. W cenie należy przyjąć stworzenie warstwy szczepnej gruntami systemowymi.

DZIAŁ REMONTÓW I INWESTYCJI II
Inspektor Nadzoru Budowlanego

mgr inż. Szymon Niemiec

