



**Uwaga:**

1. Poz. 3 osłony wału obrabiać na gotowo po zespawaniu osłony wału z kierownicą pompy rys. III/A-022-005 „b” patrz widok T (b)
2. Rys. III/A-215-00 zastępuje rys. 08-220-502 „b”

Poz.	Nazwa części	Ilość	Materiał	Nr normy lub rys.	Masa jedn.	Masa sumaryczna
8	Pręt płaski 25 x 10 x 79	4	St3SX	PN-84/H-93000	0,1	0,4
7	Blacha gr. 12 x 68 x 200	1	St3SX	PN-83/H-92120	1,3	1,3
6	Blacha gr. 12 x 68 x 425	1	St3SX	PN-83/H-92120	2,7	2,7
5	Blacha gr. 12 x 68 x 485	1	St3SX	PN-83/H-92120	3,1	3,1
4	Blacha gr. 12 x 68 x 510	3	St3SX	PN-83/H-92120	3,3	9,9
3	Blacha gr. 20 x 460/325	1	St3SX	PN-83/H-92120	12,1	12,1
2	Blacha gr. 10 x 283/86	1	St3SX	PN-83/H-92120	1,1	1,1
1	Rura przew. D1-CZ-B2 3239x20x436	1	R35	PN-80/H-74219	65,38	65,38

Masa całk. 95,98		Data		
Projekt.	99.09	Nazwisko	Podpis	
Podziałka 1:5	Oprac. 99.09	A. Fabia	[Signature]	
Zastęp.	Kreślił 99.09	A. Fabia	[Signature]	
Zastęp. przez	Sprawdz. 99.09	H. Rupik	[Signature]	
Zmiana	Zatwier. 99.09	H. Rupik	[Signature]	
PSP				

Nr rys. III/A-215-00 Wsk. arch. 2-3644 Należy do rys.